

Kraftstoff & Leistung

Ford Bronco Outer Banks 2,7 l EcoBoost
246 kW (335 PS) 4x4

Ford Bronco Badlands 2,7 l EcoBoost 246
kW (335 PS) e-4WD

Verbrauch/Emissionen nach WLTP [l/100km]*		
innerstädtisch (langsam) -bei PHEV bei entladener Batterie kombiniert	15,7	17,2
Stadttrand (mittel) -bei PHEV bei entladener Batterie kombiniert	10,4	11,5
Landstraße (schnell) -bei PHEV bei entladener Batterie kombiniert	9,4	10,8
Autobahn (sehr schnell) -bei PHEV bei entladener Batterie kombiniert	11,9	13,3
Kraftstoffverbrauch l/100km (kombiniert)	11,3	12,7
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	257	288
CO2 Emissionen bei entladener Batterie (kombiniert) g/km	-	-
CO2-Klasse (kombiniert) -bei PHEV (bei entladener Batterie)	G	G
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert)	-	-
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	-	-
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb kombiniert	-	-
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb innerstädtisch (langsam)	-	-
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Stadttrand (mittel)	-	-
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Landstraße (schnell)	-	-
Stromverbrauch bei rein elektrischem Betrieb Autobahn (sehr schnell)	-	-



Motordaten		
Euro Abgasnorm	-	-
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Hubraum cm ³	2694	2694
Leistung kW (PS)	246 (335)	246 (335)
Drehmoment Verbrennermotor Nm	563	563
Drehmoment bei Umin-1	3.100	3.100
Drehmoment Elektromotor Nm	-	-
Getriebeart	10-Gang-Automatikgetriebe	10-Gang-Automatikgetriebe
Achsenantrieb	4x4	e-4WD
Achsübersetzung	2.72:1 (in 4L)	3.06:1 (in 4L)
Performance		
Höchstgeschwindigkeit in km/h	161	161
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden	6,7	7,2
Beschleunigung 50-100km/h in Sekunden	-	-
Elektrifizierung		
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	-	-
Maximale Elektrische Reichweite (kombiniert, in km)	-	-
Maximale Elektrische Reichweite (innerstädtisch, in km)	-	-
Mode 2 Laden Haushaltssteckdose		
Maximale Ladeleistung kWh	-	-
Ungefähre Ladedauer h	-	-
Mode 3 Laden Wallbox/Öffentliche Ladestation		
Maximale Ladeleistung kWh	-	-
Ungefähre Ladedauer h	-	-
Leergewichte und Zuladung [kg]		
EG-Leergewicht**	2289	2418
Zulässige Stützlast	50	40
Zulässige Dachlast	50	50
Zulässiges Gesamtgewicht	2700	2805
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)*	1250	1000
Zulässige Anhängelast (ungebremst)*	-	-
Zulässige Zuladung	411	387
Füllmenge Kraftstoffbehälter (l)		
Benzin	79	79

*Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO₂-Emissionen kombiniert in g/km Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

**Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, einer 90%igen Füllung des Tanks sowie sämtlicher erforderlichen Flüssigkeiten.

Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar. Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zugesamtmasse schließt das Gewicht des Anhängers ein. *Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren

Abmessungen

	Outer Banks	Bandlands
Außenmaße [mm]		
Länge ohne Anhängervorrichtung	4811	4800
Länge mit Anhängervorrichtung	-	-
Breite mit Außenspiegeln	2199	2199
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1928	1937
Breite ohne Außenspiegel	1928	1937
Höhe mit Dachreling	1938	1962
Radstand	2950	2950
Ladebreite zwischen den Radkästen	1098	1093
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	12,21	12,21
Überhang vorn (inkl. Kennzeichenhalterung)	794	783
Überhang hinten (inkl. Kennzeichenhalterung)	1067	1067
Spurbreite vorn	1653	1648
Spurbreite hinten	1650	1650
Bodenfreiheit beladen	201	221
Innenmaße [mm]		
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	-	-
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1037	1037
1.Sitzreihe Fußraum	1096	1096
1.Sitzreihe Schulterraum	1450	1450
1. Sitzreihe Hüftraum	1420	1420
2.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	-	-
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	1018	1018
2.Sitzreihe Fußraum	921	921
2.Sitzreihe Schulterraum	1434	1434
2. Sitzreihe Hüftraum	1393	1393
Gepäckraumvolumen (l)		
Dachhoch und bis Vordersitze ICE / HEV	1780	1804
bis Rücksitzoberkante ICE / HEV	504	562
Gepäckraummaße [mm]****		
Höhe Gepäckraumöffnung	830	922
Breite Gepäckraumöffnung	1078	1078
Ladehöhe max.	948	1027
Ladebreite zwischen den Radkästen	1098	1093
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	956	830
Ladekantenhöhe unbeladen	876	808
Ladebreite maximal	1393	1393
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1782	1782

Geländetauglichkeit

	Outer Banks	Bandlands
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	237	261
Böschungswinkel vorn	38.1°	40.6°
Böschungswinkel hinten	31.4°	33.3°
Rampenwinkel	21.9°	23.6°
Wattiefe (mm)	800	800

*Verbrauchswerte kombiniert in l/100 km und CO₂-Emissionen kombiniert in g/km Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

**Das EG-Leergewicht beschreibt das leichteste Leergewicht bei Berücksichtigung eines Fahrergewichts von 75 kg, einer 90%igen Füllung des Tanks sowie sämtlicher erforderlichen Flüssigkeiten.

***Die angegebenen Anhängelimits stellen die maximale Anhängelast des Fahrzeugs bei seiner Gesamtmasse bis zum Wiederanfahren an einer Steigung von 12 % auf Meeresspiegelhöhe dar. Die Leistung und Wirtschaftlichkeit aller Modelle wird durch den Einsatz im Schleppbetrieb beeinträchtigt. Die Dachlastgrenze beträgt bei allen Modellen maximal 75 kg. Die Zuggesamtmasse schließt das Gewicht des Anhängers ein.

****Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren