

Technische Daten

Leistung	Mach-E		Premium		GT	
	Standard Range RWD (EN-EM)	Extended Range RWD (EN-EH)	Standard Range AWD (EN-EN)	Extended Range AWD (EN-EJ)	Extended Range AWD (EN-EL)	Extended Range AWD (EN-EL) + Rally Pack (ABFAQ)
Verbrauch/Emissionen nach WLTP						
CO2 Emissionen (kombiniert) g/km	0	0	0	0	0	0
Stromverbrauch (kombiniert) kWh/100km	17,9	17,3	19,1	18,8	21,0	21,3
5-Türer						
Systemleistung KW/PS	197 kW / 268 PS	216 kW / 294 PS	242 kW / 329 PS	272 kW / 370 PS	358 kW / 487 PS	358 kW / 487 PS
Nettoleistung Maximalleistungswert in kW	212 kW	225 kW	290 kW	303 kW	434 kW	434 kW
Dauerleistungswert (Höchste 30-Minuten-Leistung) in kW	92 kW	92 kW	Vorderachse 32 kW / Hinterachse 92 kW - komb. 124 kW	Vorderachse 32 kW / Hinterachse 92 kW - komb. 124 kW	Vorderachse 84 kW / Hinterachse 92 kW - komb. 176 kW	Vorderachse 84 kW / Hinterachse 92 kW - komb. 176 kW
Batteriekapazität/-leistung in kWh nutzbar	72,6	91	72,6	91	91	91
Drehmoment Nm	525	525	675	675	950	950
Getriebeart	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik	1-Gang-Automatik
Antriebsart	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Batterietyp	Lithium-Ferrophosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ferrophosphat (LFP)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)	Lithium-Ionen (NMC)
Performance						
Max. Reichweite in km nach WLTP*	470	600	435	550	515	510
Höchstgeschwindigkeit in km/h	180	180	180	180	200	200
Beschleunigung 0-100km/h in Sekunden stationärer Start	6,7	6,4	5,5	5,0	4,1	4,3
Ladezeiten						
Ladezeiten 10-80%: Wallbox mit Ladung bis zu 11kW AC, 3-phasig, 16A	7h 17min.	10h 23 min.	7h 17 min.	10h 16 min.	10h 16 min.	10h 16 min.
Ladezeiten 10-80%: Schnelladefunktion bis zur maximalen Schnellladegeschwindigkeit	33 min.	36 min.	33 min.	36 min.	36 min.	36 min.
Maximale DC Ladeleistung	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW	150 kW
Hinzugefügte Reichweite in 10 Minuten mit maximaler Schnellladegeschwindigkeit	125 km	139 km	117 km	130 km	116 km	116 km
Leergewichte und Zuladung [kg]						
EG-Leergewicht**	2166	2161	2252	2245	2343	2343
Zulässige Stützlast	30	60	30	60	30	30
Zulässige Dachlast	75	75	75	75	75	75
Zulässige Dachlast inkl. Panoramadach	65	65	65	65	65	65
Zulässiges Gesamtgewicht**	2595	2595	2695	2695	2719	2719
Zulässiges Gesamtzuggewicht 12%	3345	4095	3445	4195	3469	3469
Zulässige Anhängelast (gebremst, 12%)	750	1500	750	1500	750	750
Zulässige Anhängelast (ungebremst)	750	750	750	750	750	750
Zulässige Zuladung**	464	464	473	480	427	422

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt.

Hinweis zu Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen:

Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

* Die angegebene erzielbare Reichweite wurde nach den technischen Vorgaben Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) [Richtlinien VO (EG) 715/2007] ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Fahrzeugnutzung und Umgebungsbedingungen... Bei voll aufgeladener Batterie kann eine Reichweite bis zu den angegebenen Werten erreicht werden - je nach vorhandener Serien- und Batterie-

Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. Wetterbedingungen, Umgebungstemperatur, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter, Zustand und Temperatur der Lithium-Ionen-Batterie) variieren

**Das EG-Leergewicht berücksichtigt ein Fahrgewicht von 75 kg, sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten.

Technische Daten

Abmessungen

	Mach-E	Premium	GT	Rally
Außenmaße [mm]				
Länge ohne Anhängervorrichtung	4713	4713	4743	4749
Breite mit Außenspiegeln	2097	2097	2097	2097
Breite mit angeklappten Außenspiegeln	1930	1930	1930	1930
Breite ohne Außenspiegel	1881	1881	1881	1881
Höhe mit Antenne	1624	1624	1613	1649
Radstand	2984	2984	2984	2983
Spurbreite vorn	1620	1620	1622	1623
Spurbreite hinten	1627	1627	1630	1620
Bodenfreiheit beladen	116	119	116	134.2
Innenmaße [mm]				
1.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	987	987	987	987
1.Sitzreihe Kopfraum (mit Panoramadach)	1025	1025	1025	-
1.Sitzreihe Fußraum	1099	1099	1099	1099
1.Sitzreihe Schulterraum	1464	1464	1464	1464
1. Sitzreihe Hüftraum	1406	1406	1406	1406
2.Sitzreihe Kopfraum (ohne Panoramadach)	971	971	971	971
2.Sitzreihe Fußraum	967	967	969	969
2.Sitzreihe Schulterraum	1419	1419	1419	1419
2. Sitzreihe Hüftraum	1352	1352	1352	1352
Gepäckraumvolumen (l)				
Dachhoch und bis Vordersitze	1345	1420	1420	1345
bis Rücksitzoberkante	519	519	519	519
Gepäckraummaße [mm]**				
Breite Gepäckraumöffnung	1011	1011	1011	1011
Ladehöhe max.	779	779	779	779
Ladebreite zwischen den Radkästen	1507	1507	1507	1507
Ladelänge am Boden bis 2.Sitzreihe	927	927	927	927
Ladekantenhöhe unbeladen	769	769	759	797
Ladelänge am Boden bis 1.Sitzreihe (2-Sitzer-Modus)	1767	1767	1758	1758

Geländetauglichkeit

	Mach-E	Premium	GT	Rally
Bodenfreiheit unbeladen (mm)				
Bodenfreiheit unbeladen (mm)	116	119	116	134
Böschungswinkel vorn				
Böschungswinkel vorn	15.4°	15.4°	14.4°	16.0°
Böschungswinkel hinten				
Böschungswinkel hinten	25.6°	25.6°	24.2°	27.2°
Rampenwinkel				
Rampenwinkel	-	-	-	-
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)				
Bodenfreiheit bei maximaler Nutzlast (mm)	116	119	116	134
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)				
Wendekreis [m] (zwischen den Bordsteinen)	11.6	11.6	12.2	12.4

***Gemessen nach ISO 3832. Gepäckraumvolumen können je nach Modell und Ausstattung variieren.